


RG
HM7

SIEMENS-Wärmepumpen

Zubehör für Wärmepumpen

Bruttopreis
€

70 792 10 220 000



Wärmepumpenregler WPR 6

mit Mikroprozessor und integriertem Heizungsregler, einschl. Außentemperatur-, Vor- und Rücklauffühler, Diagnoseprogramm und Betriebsstundenzähler, Schnittstelle zur Darstellung der Betriebszustände und Fehlerdiagnose über Display.


Gerätemaße (BxTxH) : 257 x 128 x 128 mm

Gewicht : 2,5 kg

2WP2 220

704,—

70 792 64 236 000



Raumfernversteller

in Verbindung mit dem Wärmepumpenregler WPR 6 für die Verstellung der Solltemperatur um bis zu 5°C zur Erhöhung- oder Absenkung der Normaleinstellung.

Gerätemaße (BxTxH) : 70 x 26 x 70 mm

Gewicht : 51 g

2WP2 236

92,—



Elektrische Verbindungsleitung (Steuer- und Fühlerleitung)

zwischen WPR 6 und der Wärmepumpe, konfektioniert und an beiden Enden mit kodierten Steckverbindungen zur Rohrverlegung (Rohrdurchmesser ca. 75 - 100mm notwendig).

580 000 — Länge 5 m, Gewicht ca. 2,0 kg

2WP2 580

98,—

581 000 — Länge 10 m, Gewicht ca. 3,1 kg

2WP2 581

114,—

582 000 — Länge 20 m, Gewicht ca. 5,8 kg

2WP2 582

155,—

583 000 — Länge 30 m, Gewicht ca. 9,6 kg

2WP2 583

196,—

584 000

Adapter


zur Verbindung von zwei elektrischen Verbindungsleitungen

2WP2 584

127,—

Achtung: Eine Steuerleitung ist bei Luft/Wasser-Wärmepumpen für Innenaufstellung nicht erforderlich, da diese bereits im Lieferumfang der Wärmepumpe enthalten ist.

70 792 50 225 000



Heizungsregler

für zweiten Heizkreis mit Mikroprozessortechnik mit 3-Kanal Digital-Wochenschaltuhr incl. Außentemperatur- und Rücklauffühler

Gerätemaße (BxTxH) : 144 x 85 x 96 mm

Gewicht : 0,7 kg

2WP2 225

532,—

Wärmepumpen

RG
HM7


SIEMENS-Wärmepumpen

Bruttopreis
€

Heizzentrale

Heizentrale mit Sole/Wasser-Wärmepumpe

für Innenaufstellung, FCKW-frei, Kältemittel R407C.
Anschlussspannung 3/N/PE ~ 50 Hz, 400V. Betriebsweise monovalent.



Die Heizzentrale ist speziell für Niedrigenergiehäuser konzipiert und geeignet zum Heizen, Kühlen (Option), zur Be-/Entlüftung, mit Wärmerückgewinnung, sowie zur Warmwasserbereitung.

Werkseitig sind nachfolgende Bauteile bereits integriert:
Wärmepumpenregler, Lüftungsregelung, Heizungsumwälzpumpe, Pufferspeicher, Umwälzpumpe zur Brauchwasserbereitung, Brauchwasserspeicher, Soleumwälzpumpe, Soleausdehnungsgefäß, Sicherheitsbaugruppe, Kühlung ist optional über einen Erdwärmetauscher oder typspezifisch über die Sole möglich, Warmwasserspeicher und Wärmepumpenmodul sind teilbar (leichtere Montage und Transport).

Max. Luftvolumenstrom: 280 m³/h bei einer Pressung von 100 Pa
Maße BxTxH: 1150 x 700 x 1850 mm

70 792 08 311 000
312 000

HSM 5M	Heizleistung	¹⁾ 5,3 kW	2WP3 311	9322,—
HSM 7M		6,8 kW	2WP3 312	9487,—

¹⁾ Bei B0/W35, B0=Soleeintrittstemperatur 0 °C, W35=Wassereintrittstemperatur 35 °C

Zubehör:

510 000

Installationspaket 1 „ “

Hydraulisches Anschlussset zur schwingungstechnischen Entkopplung für die Heizungs- und Soleseite.

Soleseite:

2x1 „ “ flexible Edelstahlschläuche incl. Isolation (je 1 m lang)

Heizungsseite:

2x1" flexible verzinkte Stahlgewebeschläuche (je 1 m lang)

2WP2 510 257,—

502 000

Defrosterheizung

Zur Vorerwärmung der Aussenluft für das Lüftungs-Modul notwendig.

Bestehend aus einem Heizregister 2,1 kW, Kanalfühler, Raumtemperaturfühler, Strömungswächter, Regler und eine Luftfilterbox.

2WP2 502 1182,—

Achtung: Wahlweise muß eine Defrosterheizung oder ein bauseitig erstellter Erdwärmetauscher zur Vorwärmung der Außenluft eingebaut werden.

507 000

Pollenfilter

Filterklasse F5 für den Aussenluft-Ansaugbereich zum Austausch des Standard-Filters.

2WP2 507 44,—

508 000

Standardfilter , Filterklasse G4

2WP2 508 26,—

Wärmepumpen

RG
HM7

SIEMENS-Wärmepumpen

Zubehör für Wärmepumpen

Bruttopreis
€



Tauchheizkörper für Puffer- und Warmwasserspeicher

Elektroheizstab mit 1 1/2" Außengewinde, bestehend aus 3 Einzelheizkörpern mit Betriebs- und Sicherheitsthermostat; Einstellbar von 0°C bis 100°C. Temperaturbegrenzer fest eingestellt auf 95°C. Mit Kunststoffabdeckung. Schutzart IP 44, unbeheizte Länge ab Dichtfläche ca. 30 mm. Anschlussspannung 3/N/PE ~ 400 V, 50 Hz.

70 792 11 637 000

4,5 kW

Einsetzbar in:

Pufferspeichern : 2WP2 750/760/905-1/907-1

Warmwasserspeicher : 2WP2 761-1/762-1/892-1

Leistung : 4,5 kW, Eintauchtiefe ca. 400 mm

Gewicht : 1,1 kg 2WP2 637 240,—

638 000

6,0 kW

Einsetzbar in:

Pufferspeicher : 2WP2 750/905-1/907-1

Leistung : 6,0 kW, Eintauchtiefe ca. 450 mm

Gewicht : 1,3 kg 2WP2 638 251,—

640 000

7,5 kW

Einsetzbar in:

Pufferspeicher : 2WP2 750/905-1

Leistung : 7,5 kW, Eintauchtiefe ca. 600 mm

Gewicht : 1,7 kg 2WP2 640 255,—

639 000

9,0 kW

Einsetzbar in:

Pufferspeicher : 2WP2 750

Leistung : 9,0 kW, Eintauchtiefe ca. 650 mm

Gewicht : 1,7 kg 2WP2 639 256,—


RG
HM7

SIEMENS-Wärmepumpen

Zubehör für Wärmepumpen

Bruttopreis
€

70 792 10 866 000



Kompaktverteiler 1¼" für monoenergetische Anlagen ohne Pumpe ¹⁾ bestehend aus:


1 Überströmventil, 1 Sicherheitsventil, 5 Kugelhähne,
2 Thermometer, 1 Entlüftungsventil, 1 Manometer,
1 Anschluss für Ausdehnungsgefäß, 1 Rückschlagventil,
1 Füllhahn, 1 Tube Wärmeleitpaste.

Max. Heizwasserdurchfluss 3,0 m³/h

Gerätemaße (BxTxH) : 340 x 260 x 472 mm

Gewicht : 28 kg 2WP2 862-1 675,—

867 000



Kompaktverteiler 1¼" für monovalente Anlagen ohne Pumpe ¹⁾ bestehend aus:


1 Überströmventil, 1 Sicherheitsventil, 5 Kugelhähne,
2 Thermometer, 1 Entlüftungsventil, 1 Manometer,
1 Anschluss für Ausdehnungsgefäß, 1 Rückschlagventil,
1 Füllhahn, 1 Tube Wärmeleitpaste.

Max. Heizwasserdurchfluss 3,0 m³/h

Gerätemaße (BxTxH) : 340 x 260 x 472 mm

Gewicht : 28 kg 2WP2 863-1 675,—

870 000



Kompaktverteiler 1¼" für bivalente Anlagen ohne Pumpe ¹⁾ bestehend aus:


4-Wegemischer und Mischermotor (Beipack), 1 Überströmventil,
1 Sicherheitsventil, 6 Kugelhähne, 2 Thermometer, 1 Entlüftungsventil,
1 Manometer, 1 Anschluss für Ausdehnungsgefäß, 1 Rückschlagventil,
1 Füllhahn, 1 Tube Wärmeleitpaste.

Max. Heizwasserdurchfluss 3,0 m³/h

Gerätemaße (BxTxH) : 335 x 260 x 622 mm

Gewicht : 33 kg 2WP2 864-2 1100,—

869 000



Modul für Warmwasser- und/oder Schwimmbadbereitung für Kompaktverteiler 1¼" ohne Pumpe ¹⁾ bestehend aus:

3 Kugelhähne, 2 Thermometer, 1 Rückschlagventil

Max. Heizwasserdurchfluss 3,0 m³/h

Gerätemaße (BxTxH) : 250 x 260 x 470 mm

Gewicht : 23 kg 2WP2 865-1 358,—

767 000

Anschlusspaket 1¼" zur hydraulischen Verbindung von Wärmepumpe, Pufferspeicher und Kompaktverteiler 1¼" bestehend aus:

2 Tüllen mit 1¼" IG x 32, 2 Tüllen mit 1¼" AG x 32,
2 Reduzierstücke 1¼" x 1", 1 x 5 m Anschlussschlauch 1¼",
4 Schlauchschellen 40 mm.

Verpackungs-

maße (BxTxH) : 675 x 260 x 665 mm

Gewicht : 7 kg 2WP2 767 211,—

¹⁾ Stichmaß für die Umwälzpumpe 180 mm

Wärmepumpen


RG
HM7

SIEMENS-Wärmepumpen

Zubehör für Wärmepumpen

Bruttopreis
€


70 792 10 785 000



Kompaktverteiler ausschließlich für Heizbetrieb 1"
für monovalenten und monoenergetischen Heizbetrieb und
Warmwasserbereitung, max. Heizwasserdurchfluß 1,6 m³/h
bestehend aus:
Kompaktverteiler **Grundmodul incl. Heizungsumwälzpumpe**
UPS 25/60 ¹⁾ sowie Überströmventil, 2 Kugelhähne, 2 Thermometer,
1 Anschluss für Ausdehnungsgefäß, Einbindung des Pufferspeichers
im Vor- oder Rücklauf möglich. Geeignet für Heizleistungen < 15 kW.
Gerätemaße (BxTxH) : 280 x 185 x 400 mm
Gewicht : 7 kg

2WP2 785 285,—

786 000



Kompaktverteiler für Heiz- und Warmwasserbereitung 1"
für monoenergetischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung,
max. Heizwasserdurchfluß 1,6 m³/h
bestehend aus:
Kompaktverteiler **Grundmodul incl. Heizungsumwälzpumpe**
UPS 25/60 ¹⁾ sowie Warmwasserumwälzpumpe UPS 25/80 ¹⁾,
Überströmventil, 4 Kugelhähne, 4 Thermometer,
1 Anschluss für Ausdehnungsgefäß, Einbindung des Pufferspeichers
im Vor- oder Rücklauf möglich. Geeignet für Heizleistungen < 15 kW.
Gerätemaße (BxTxH) : 510 x 185 x 573 mm
Gewicht : 18 kg

2WP2 786-1 895,—

787 000

Kompaktverteiler für Heiz- und Warmwasserbereitung 1"
für monovalenten Heizbetrieb und Warmwasserbereitung,
max. Heizwasserdurchfluß 1,6 m³/h
bestehend aus:
Kompaktverteiler **Grundmodul incl. Heizungsumwälzpumpe**
UPS 25/60 ¹⁾ sowie Warmwasserumwälzpumpe UPS 25/80 ¹⁾,
Überströmventil, 4 Kugelhähne, 4 Thermometer,
1 Anschluss für Ausdehnungsgefäß, Einbindung des Pufferspeichers
im Vor- oder Rücklauf möglich. Geeignet für Heizleistungen < 15 kW.
Gerätemaße (BxTxH) : 510 x 185 x 573 mm
Gewicht : 18 kg

2WP2 786-2 895,—

768 000

Anschlusspaket 1" zur hydraulischen Verbindung von Wärmepumpe,
Pufferspeicher und Kompaktverteiler 1"
bestehend aus:
4 Tüllen mit 1" IG x 25, 2 Übergangsfittings 1",
1 x 5 m Anschlussschlauch 1 1/4", 4 Schlauchschellen 31 - 34 mm.
Verpackungs-
maße (BxTxH) : 675 x 260 x 665 mm
Gewicht : 6 kg

2WP2 768 87,—

¹⁾ Pumpenleistung beachten!

RG
HM7

SIEMENS-Wärmepumpen

Zubehör für Wärmepumpen

Bruttopreis
€



70 792 79 401 000
411 000
421 000
544 000
545 000
546 000
548 000
555 000

Soleverteiler

für Anschlüsse an Kollektor beinhalten: Verteiler mit Füll- und Entleerungskugelhähnen und Kugelhähnen 1" im Vor- und Rücklauf, Sammelanschlüsse am Vor- und Rücklauf 1 1/2" AG

— für 3 Solekreise	2WP2 540-1	308,—
— für 4 Solekreise	2WP2 541-1	373,—
— für 6 Solekreise	2WP2 542-1	528,—
— für 7 Solekreise	2WP2 544	593,—
— für 8 Solekreise	2WP2 545	657,—
— für 10 Solekreise	2WP2 546	820,—
— für 16 Solekreise	2WP2 548	1368,—
— für 22 Solekreise	2WP2 555	1819,—

Frost- und Korrosionsschutz auf Monoethylenglykol-Basis

70 792 85 825 000
824 000

— Kanister á 20 Liter	Gewicht 23,5 kg	2WP2 825-1	77,—
— Faß á 200 Liter	Gewicht 247,5 kg	2WP2 824-1	750,—

Wärmepumpen

RG
HM7

SIEMENS-Wärmepumpen

Zubehör für Wärmepumpen

Bruttopreis
€

70 792 10 898 000



Warmwasserspeicher 300 Liter

für Wärmepumpen bis ca. 15 kW Heizleistung. Wärme gedämmt
incl. Flanschplatte mit 1 1/2" Muffe für Elektroheizstab und Schutzanode.

Tauscherfläche : 3,5 m²

Heizwasseranschluß : R 1 1/4"

Gerätemaße (ØxH) : 700 x 1330 mm

Gewicht : 125 kg

2WP2 761-1

1296,—

762 000

Warmwasserspeicher 400 Liter

für Wärmepumpen bis ca. 20 kW Heizleistung. Wärme gedämmt
incl. Flanschplatte mit 1 1/2" Muffe für Elektroheizstab und Schutzanode.

Tauscherfläche : 5,0 m²

Heizwasseranschluß : R 1 1/4"

Gerätemaße (ØxH) : 700 x 1630 mm

Gewicht : 155 kg

2WP2 762-1

1530,—

892 000

Warmwasserspeicher 500 Liter

für Wärmepumpen bis ca. 20 kW Heizleistung, wärme gedämmt
incl. Flanschplatte mit 1 1/2" Muffe für Elektroheizstab und Schutzanode.

Tauscherfläche : 5,0 m²

Heizwasseranschluß : R 1 1/4"

Gerätemaße (ØxH) : 700 x 1960 mm

Gewicht : 230 kg

2WP2 892-1

1839,—

765 000

Warmwasserspeicher für HWP und Sonnenkollektoren

für Wärmepumpen bis ca. 20 kW Heizleistung (Tauscherfläche 4,3 m²)
und Solaranlagen bis ca. 6 m² effektive Kollektorfläche (Tauscherfläche 1,8 m²). Werden beide Tauscher in Reihe geschaltet können max. 25 kW Heizleistung übertragen werden. Incl. Flanschplatte 180 mm mit einer Muffe für Heizstab 1 1/2" und Schutzanode sowie Fühler für den Anschluss zur Wärmepumpe. Im Boiler zusätzlich eine Muffe für Heizstab 1 1/2".

Speicherinhalt : 450 Liter

Heizwasseranschluß : 1 1/4"

Gerätemaße (ØxH) : 700 x 1980 mm

Gewicht: : 250 kg

2WP2 765

2101,—

70 792 11 637 000

Tauchheizkörper für Warmwasserspeicher 4,5 kW

Elektroheizstab mit 1 1/2" Außengewinde, bestehend aus 3 Einzelheizkörpern mit Betriebs- und Sicherheitsthermostat; Einstellbar von 0°C bis 100°C. Temperaturbegrenzer fest eingestellt auf 95°C. Mit Kunststoffabdeckung. Schutzart IP 44, unbeheizte Länge ab Dichtfläche ca. 30 mm. Anschlussspannung 3/N/PE ~ 400 V, 50 Hz.

Einsetzbar für:

Warmwasserspeicher : 2WP2 761-1/762-1/892-1

Leistung : 4,5 kW, Einbautiefe ca. 400 mm

Gewicht : 1,1 kg

2WP2 637

240,—

RG
HM7

SIEMENS-Wärmepumpen

Zubehör für Wärmepumpen

Bruttopreis
€

70 792 10 763 000

Multifunktions-Warmwasserspeicher 820 Liter

Speicher zur Einbindung von Festbrennstoffkessel, Solaranlagen sowie konventionellen Heizsystemen. Die Warmwasserbereitung erfolgt im Durchlaufprinzip. Geeignet für Wärmepumpen bis ca. 22kW Heizleistung, Dämmung und Speicher werden separat verpackt und geliefert.

Heizwasseranschluss : R 1 ¼"

Solaranschlüsse : A6 1"

Elektro-Heizstäbe : l6 1 ½"

Brauchwasser : AG 1 ¼"

Gerätemaße (ØxH) : 950 x 2050 mm

Gewicht : ca. 180 kg

2WP2 763

3460,—

Hinweis:

Bei Zirkulationsleitung erforderliches Zubehör:

601 000

Einschraub-Zirkulationsrückführung , ca. 1,8 m lang

2WP2 601

197,—

Wärmepumpen

RG
HM7

SIEMENS-Wärmepumpen

Warmwasser-Wärmepumpen

Bruttopreis
€

70 792 10 650 000


Fühlerset

mit 2 m Anschlussleitung für den Einbau einer bauseitigen Warmwasserbereitung oder einem Heizkreis mit Parallelpuffer. (hydraulische Weiche)

2WP2 650

22,—

70 792 92 788 000



Multifunktions-Warmwasser-Wärmepumpe 290 Liter

Kompaktgerät, Heizleistung für die Warmwasserbereitung ca. 1800 W, mittlere Leistungsaufnahme ca. 600 W, mit eingebautem Speicher incl. zusätzlichem internem Wärmetauscher zur Warmwasserbereitung über externen Heizkessel. Stahl, spezialemailliert, PUR-Wärmedämmung, Elektrozusatzheizung 1500 Watt, incl. Lüftungsfunktion.

Nenninhalt : 270 Liter

Gerätemaße (BxHxT) : 600 x 1725 x 740 mm

Gewicht : ca. 175 kg

2WP2 788-2

2330,—

547 000

Luftkanalanschlussstutzen

wird benötigt um Lüftungsrohre 160 oder 200 anschliessen zu können (max. 10 m). Gewicht 1 kg

2WP2 547

73,—