


RG
HE7

VAILLANT Solar-System

Bruttopreis
€

Regelungstechnik für Solar-System

80 306 782



VR 60 Mischermodule

zur Erweiterung des auroMATIC 620 um zwei geregelte Heizkreise

Besondere Merkmale:

Nur in Verbindung mit auroMATIC 620 einsetzbar; Schnelle und sichere Installation durch System ProE; eBus-Schnittstelle (2-adrig); Programmierung der Heizkreisspezifischen Anschlüsse über Zentralregler (auroMATIC 620), wahlweise über ein pro Heizkreis anschließbaren Fernbediengerät VR 90; Geregelte Heizkreise individuell konfigurierbar zur Festwertregelung, Rücklaufanhebung oder Nutzung als Speicherladekreis. Einstellung erfolgt über Zentralgerät; Max. 6 Mischermodule in einem System einsetzbar.

Einsatzmöglichkeiten:

Nur in Verbindung mit auroMATIC 620/calorMATIC 630 einsetzbar

Ausstattung:

Das Kesselmodul besteht aus folgenden Einzelteilen:

Mischermodule; 2 Standardfühler

VR 60

306 782

260,—

306 785

VR 30 Modulierender Buskoppler

zur Kaskadierung von modulierenden Wärmeerzeugern

Besondere Merkmale:

Schnelle und sichere Installation durch System ProE; eBus-Schnittstelle (2-adrig); Ab dem 3. Wärmeerzeuger Einsatz eines Buskopplers für jedes weitere Heizgerät erforderlich; Max. 6 Wärmeerzeuger in einem System

Einsatzmöglichkeiten:

Alle modulierende Vaillant Wärmeerzeuger mit der Schnittstelle 7-8-9; Nur als Zubehör zu den Zentralreglern auroMATIC 620/calorMATIC 630 einsetzbar

VR 30

306 785

100,—

306 786

VR 31 Schaltender Buskoppler

zur Kaskadierung von Wärmeerzeugern

Besondere Merkmale und Einsatzmöglichkeiten wie vor, jedoch für alle schaltende Vaillant Wärmeerzeuger mit der Schnittstelle 3-4-5

VR 31

306 786

100,—

306 783

VR 80 Fernbediengerät

für calorMATIC und auroMATIC Regelsystem. Nur als Zubehör zu den Zentralreglern auroMATIC 620/calorMATIC 630

Besondere Merkmale

zur Fernbedienung eines Heizkreises innerhalb eines calorTRONIC-Regelsystemes; eBUS-Schnittstelle (2-adrig); Betriebsartenwahlschalter; Sollwert-Versteller; Raumfühler; max. 8 Stück innerhalb eines Systemes einsetzbar

306 783

100,—

