

RG  
HM7

## DIMPLEX Heizungs-Wärmepumpen

### Sole/Wasser-Wärmepumpen

Bruttopreis  
€

#### Innenaufstellung mit eingebautem Wärmepumpenmanager

Leistungsstarke Sole/Wasser-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integriertem Wärmepumpenmanager. Besonders leise Maschinen durch schallgedämmtes Metallgehäuse mit doppelt schwingungsentkoppeltem Verdichter. Außenfühler im Lieferumfang, Rücklauffühler, Motorschutzschalter, Lastschütz für Sole-Umwälzpumpe und elektronischer Sanftanlasser für Anlaufströme <30A ab SI9CS serienmäßig eingebaut. Temperatur-Einsatzgrenzen Sole: -5 C bis 25 C, Sicherheits-Kältemittel R407C, Anschluss-Spannung 3/PE 400 V/50Hz, Solezubehör ist separat zu bestellen.

	Typ	Heizleistung kW	Masse in mm B x H x T	Bruttopreis €
109 000	SI 9 CS	9,2	600 x 800 x 500	5498,—
111 000	SI 11 CS	11,8	600 x 800 x 500	6055,—
114 000	SI 14 CS	14,5	600 x 800 x 500	6557,—
117 000	SI 17 CS	17,1	600 x 380 x 500	7063,—
121 000	SI 21 CS	21,1	600 x 1380 x 500	7920,—

#### Innenaufstellung (2-Leistungsstufen)

Leistungsstarke Sole/Wasser-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit Wärmepumpenmanager und externem Schaltkasten. Aussen- und Rücklauffühler und 3 elektr. Verbindungsleitungen (1,5 und 10 m) im Lieferumfang, einstellb. Motorschutzschalter und Lastschütz für Sole-Umwälzpumpe, 3 elektron. Sanftanlasser serienmässig eingebaut. Temperatur-Einsatzgrenzen Sole: von -5 C bis 25 C, Sicherheits-Kältemittel R407C. Anschluss-Spannung 3/PE 400 V/50Hz, Solezubehör ist separat zu bestellen.

	Typ	kW	Sanftanlasser	
130 000	SI 30 CS	32,4	Anlaufströme <30A	11245,—
170 000	SI 70 CS	67,8	Anlaufströme <60A	19117,—

#### Sonderzubehör

##### für Sole/Wasser-Wärmepumpen Innenaufstellung

Solepaket für Sole/Wasser-Wärmepumpen Innenaufstellung. Bestehend aus: Montagefreundlich vormontierte Sicherheitsbaugruppe, Kugelhähnen. Ausdehnungsgefäß, Kappenventil, Großentlüfter und Solepumpe.

Ohne Soleverteiler und ohne Verrohrung.

680 000	SZB 680	704,—
690 000	SZB 690	761,—
700 000	SZB 700	786,—
710 000	SZB 710	817,—
720 000	SZB 720	927,—
730 000	SZB 730	1568,—

500 000

#### Niederdruckpressostat Sole SWPR 500

Pressostat mit Anschluss-Stecker und Rohrstück 1 " IG/AG zum Einbau in den Solekreis, falls behördlich gefordert (Anschluss an den Wärmepumpenmanager)

147,—

# Wärmepumpen

---

	RG	<b>DIMPLEX Heizungs-Wärmepumpen</b>	
	HM7	<b>Sole/Wasser-Wärmepumpen</b>	Bruttopreis
			€
		<b>Sonderzubehör</b>	
		<b>für Sole/Wasser-Wärmepumpen Außen- und Innenaufstellung</b>	
		<b>Soleverteiler</b>	
		Solekreisverteiler für Anschlüsse an Kollektor beinhalten:	
		Verteiler: Kugelhähne 1"IG,	
856 000		Sammler: 1" AG, Anschlüsse an Vor- und Rücklauf 1 " "	
857 000		SVT 856 Soleverteiler für 3 Solekreise	279,—
858 000		SVT 857 Soleverteiler für 4 Solekreise	316,—
		SVT 858 Soleverteiler für 6 Solekreise	420,—
		<b>Frostschutzkonzentrat</b>	
		<b>auf Monoethylenglykol-Basis für den Solekreislauf</b>	
825 000		AFN 825	84,—
824 000		AFN 824	671,—

RG  
HM7

## DIMPLEX Heizungs-Wärmepumpen

### Sole/Wasser-Wärmepumpen

Bruttopreis  
€

#### Pufferspeicher, Tauchheizkörper, Rohrbaugruppe für Heizungsdurchlauferhitzer

890 000

##### Pufferspeicher PSP 890

Inhalt 140 l, wärmegeämmt, als Unterstellpuffer, einschl. 2 Muffen 1 „ " für Tauchheizkörper (bis CTHK 636); Heizwasseranschlüsse 1 „, 4 Stellfüsse einstellbar. Farbe weiss.

673,—

892 000

##### Pufferspeicher PSW 200

Inhalt 200 l, wärmegeämmt, einschl. 3 Muffen 1 „ " für Tauchheizkörper (bis CTHK 634), Heizwasseranschlüsse 1 „ " „ ", 3 Stellfüsse (einstellbar), Farbe weiß

495,—

895 000

##### Pufferspeicher PSW 500

Inhalt 500 l, wärmegeämmt, einschl. 3 Muffen 1 „ " für Tauchheizkörper (bis CTHK 635), Heizwasseranschlüsse 2 „ " „ ", 3 Stellfüsse (einstellbar), Farbe weiß, Flansch DN 180 zum Einbau eines Rippenrohrwärmetauschers RWT.

890,—

450 000

##### Rohrbaugruppe für Tauchheizkörper HDLR 450

Isolierte Rohrbaugruppe mit 1 „ IG Heizwasseranschluß für den Einsatz von 1 „ " Tauchheizkörper CTHK 631, CTHK 632, CTHK 633 und CTHK 634, Installationsmaterial für Wandmontage im Lieferumfang.

90,—

##### Tauchheizkörper für Pufferspeicher

Zur elektrischen Heizungsunterstützung im monoenergetischen Anlagenbetrieb. Bestehend aus 3 Einzelheizkörpern mit Temperaturregler, einstellbar 30°C bis 78°C und Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Schutzart IP 54, 1 „ " AG mit Kunststoffabdeckklappe, Anschluss-Spannung: 3/N/PE ~ 400V / 50 - 60Hz, nach DIN 40050 / VDE 0470.

631 000

CTHK 631 2,0 kW

231,—

632 000

CTHK 632 2,9 kW

246,—

633 000

CTHK 633 4,5 kW

263,—

634 000

CTHK 634 6,0 kW

275,—

635 000

CTHK 635 7,5 kW

286,—

636 000

CTHK 636 9,0 kW

298,—

460 000

##### Kompaktverteilter KPV 25

mit Schalenisolierung und integriertem Warmwasseranschluss

325,—

910 000

##### Mischermodul

mit Motor und Schalenisolierung für bivalenten Anlagenbetrieb. Einsetzbar für Wärmepumpen mit einem Heizwasserdurchfluss bis max. 3 m<sup>3</sup>/h. 910 000

MMB910

473,—

740 000

##### Solarstation SST 740

zur Einbindung von Solaranlagen bis 10 m<sup>2</sup> in die Warmwasser-Erwärmung. Durch den Einsatz der Solarstation kann eine effiziente Warmwasser-Erwärmung sowohl durch die Wärmepumpe als auch die Solaranlage erfolgen.

1161,—