

Pellet-Kaminofen



Pellet-Kaminofen SOLIDA

komplett anschlussfertiger Kaminofen für Holzpellets nach Ö-Norm M 7135 und DIN 51731. Der SOLIDA-Kaminofen beeindruckt durch seine richtungsweisende Ästhetik und perfekte Technologie, keramische Schnellzündung, automatische Start/Stop standby Funktion, eingebautem Raumthermostat, mikroprozessorgesteuerte Regelung mit Display, große Aschenwanne, kindersicherer Türverschluss, Reinigungszubehör und Typengeprüft in Wieselburg. Höhe 1045 mm, Breite 580 mm, Tiefe 532 mm, Gewicht 150 kg, Rauchrohranschluß 100 mm, Abgasmassenstrom in g/s (min/max) 7kW = 6,2/8,1, 10 kW = 6,5/9,5, Kamin-Zugebedarf 3 Pa, Brennstoffbehälter 30 kg, Brenndauer max. 60 h

SOLIDA = 100% Luft

Bestell-Hinweis: Werksinbetriebnahme siehe Serviceteil ist Bestandteil der Gewährleistung

SOLIDA 7 kW Preis **2860,-**
ohne Verkleidung Bestell-Nr. 810 151

SOLIDA 10 kW Preis **3050,-**
ohne Verkleidung Bestell-Nr. 810 152

SOLIDA-Verkleidung Preis **155,-**
Metallverkleidung Gussgrau Bestell-Nr. 810 160

SOLIDA-Verkleidung Preis **155,-**
Metallverkleidung Silber Bestell-Nr. 810 161

SOLIDA-Verkleidung Preis **790,-**
Keramikverkleidung Feuer Bestell-Nr. 810 170

SOLIDA-Verkleidung Preis **790,-**
Keramikverkleidung Erde Bestell-Nr. 810 171

SOLIDA-Verkleidung Preis **790,-**
Keramikverkleidung Mais Bestell-Nr. 810 172



Pellet-Kaminofen TWIST

komplett anschlussfertiger Kaminofen für Holzpellets nach Ö-Norm M 7135 und DIN 51731. Der TWIST-Kaminofen mit seiner klassisch reduzierten Form ist zeitlos attraktiv, keramische Schnellzündung, automatische Start/Stop standby Funktion, eingebauter Raumthermostat, mikroprozessorgesteuerte Regelung mit Display, große Aschenwanne, Reinigungszubehör und Typengeprüft in Wieselburg. Höhe 1100 mm, Breite 590 mm, Tiefe 595 mm, Gewicht 160 kg, Rauchrohranschluß 100 mm, Abgasmassenstrom in g/s (min/max) 3,2/7,6, Kamin-Zugebedarf 3 Pa, Brennstoffbehälter 40 kg, Brenndauer max. 60 h

TWIST = 100% Luft

TWIST 80/20 = 80% Heizwasser/20% Luft

Bestell-Hinweis: Werksinbetriebnahme siehe Serviceteil ist Bestandteil der Gewährleistung

TWIST 7 kW Preis **3380,-**
ohne Verkleidung Bestell-Nr. 810 001

TWIST 10 kW Preis **3730,-**
ohne Verkleidung Bestell-Nr. 810 002

TWIST 80/20 10 kW Preis **5070,-**
zusätzlich mit Wasserwärme- Bestell-Nr. 810 051
Tauscher und hydraulischer
Anschlussgruppe: Entlüfter, Aus-
dehnungsgefäß, Umwälzpumpe, Rück-
laufanhebung, Rückschlagventil, Ther-
mostatengruppe, Manometer, STB, Si-
cherheitsventil), ohne Verkleidung

TWIST-Verkleidung Preis **175,-**
Metallverkleidung Rot Bestell-Nr. 810 061

TWIST-Verkleidung Preis **175,-**
Metallverkleidung Blau Bestell-Nr. 810 062

TWIST-Verkleidung Preis **175,-**
Metallverkleidung Schwarz Bestell-Nr. 810 063

Zone I Preis **179,-**
Bestell-Nr. 810 400

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist Voraussetzung für die Gewährleistung der Pelletheizkessel

Installationsvorschlag TWIST 80/20

