


# STIEBEL ELTRON Wärmepumpen

RG  
HM8



## Warmwasser-Wärmepumpen

### Warmwasser-Wärmepumpen

für die zentrale Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen. Kompaktgerät mit Luft/Wasser-Wärmepumpen-Aggregat, wärme- gedämmtem Stahl-Speicherbehälter (innen spezial-emalliert), mit Elektro-Zusatzheizung und Heizungs-Wärmeaustauscher (WWK 300 SOL).

Wassererwärmung über Wärmepumpe ca. 25 °C bis ca. 55 °C, regelbar. Zusätzlich Wahlschalter für Elektro-Zusatzheizung (100 l) auf 65 °C.

300 l bis ca. 55 °C mit WP-Verdichter-Betrieb

FCKW-freie Wärmedämmung mit geringsten Wärmeverlusten einfache Installation und Bedienung

Sicherheits-Wärmeaustauscher (außen am Speicherbehälter)

Arbeitszahl > 4 nach EN 255

Schutzart IP 22 (tropfwassergeschützt)

Kältemittel R134a

311 000

### WWK 300 (303 l)

Heizleistung WP 1600 W; Zusatzheizung 1500 W

H/B/T: 1792/660/688 mm

07 43 61

2289,—

310 000

### WWK 300 SOL <sup>1)</sup> (284 l)

Heizleistung WP 1600 W; Zusatzheizung 1500 W

H/B/T: 1792/660/688 mm


07 43 62

2711,—

<sup>1)</sup> Ausführung mit Wärmeaustauscher für Solar-Anlage oder externen Heizungsanschluss, sonst wie Typ WWK 300.

## Zubehör für WWK

900 000



### Luftkanal-Anschluss

Der Luftkanal-Anschluss bildet das Passstück zwischen handels- üblichen Luftkanälen oder -schläuchen mit dem Standard- Durchmesser Ø 200 mm und dem Luftgitter der Wärmepumpe sowohl auf der Lufteintritt- als auch auf der Luftaustritt-Seite. Bei Wanddurchbrüchen ist der Luftkanal-Anschluss als Übergangsstück zwischen Wand und Luftkanal einsetzbar.

07 14 48

69,—